

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Dop n.º 3

Edição 01

**CE 25**

1029 – CPR - PT25/00000139

1. Código de identificação único do produto-tipo:

Abobadilhas: 25x16x23, 30x12x23, 38x12x23, 38x16x23, 38x20x23, 48x09x23, 48x12x23, 48x16x23

2. Utilização(ões) prevista(s):

As abobadilhas são utilizadas em conjunto com as vigotas prefabricadas de betão pré-esforçado em pavimentos e telhados.

3. Fabricante:

PRECLARO – Pavimentos Pré-Esforçados, S.A.

Estrada Nacional 8

Cruz da Léguas

2480-100 Pedreiras

Tel.: 244 777 523

www.preclaro-sa.pt

4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **Sistema 2+**

5. A Norma harmonizada: **EN 15037-2:2009+A1:2011, método 1**

6. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Desempenho
Tipo de abobadilha de betão leve	NR
Resistência mecânica	R1
Massa volúmica aparente seca	840 kg/m <sup>3</sup>
Coefficiente de movimentação máximo (retração e expansão)	0,30 mm/m
Substâncias perigosas	DND

Dimensões (mm)				Tolerâncias dimensionais	Propriedades geométricas	Massa (kg)
Abobadilha	Largura	Altura	Comprimento			
25x16x23	250	160	230	T1	N1	5,8
30x12x23	300	120	230			5,5
38x12x23	380	120	230			8,4
38x16x23	380	160	230			9,2
38x20x23	380	200	230			9,4
48x09x23	480	90	230			8,0
48x12x23	480	120	230			10,2
48x16x23	480	160	230			11,5



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

**Dop n.º 3**

**Edição 01**

**CE 25**

**1029 – CPR - PT25/00000139**

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

**Rui Jacinto, Administrador**

Assinatura

Local e data de emissão:

**Cruz da Léguas, 01 de junho de 2025**